



# PRO серия

**ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Эти резчики были разработаны с конкретной целью - стать лучшими в своем классе для самых сложных условий работы в аренде.





TYPE	Габаритные размеры (мм)				
	H <sub>MIN</sub>	H <sub>MAX</sub>	W	D <sub>MIN</sub>	D <sub>MAX</sub>
RZ 200	950	1250	540	500	520

ОСОБЕННОСТИ
Рамная конструкция
Подъемная петля
Ручной тормоз
Встроенная система орошения
Закрытые подшипники в колесах

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес	[кг]	110
Глубина реза	[мм]	190/200
Диаметр диска	[мм]	500 (520)
Посадочное отверстие	[мм]	25,4
Частота вращения	[об/мин]	2500
Механизм передвижения	[-]	Ручной
Электростарт	[-]	Нет

Доп. аксессуары	
Счетчик моточасов	<input type="radio"/>
Рычаг газа на панели управления	<input type="radio"/>
Диск для асфальта	<input type="radio"/>
Диск для бетона	<input type="radio"/>

ДВИГАТЕЛЬ		
Модель двигателя	Honda	GX 390
Топливо	[-]	Бензин
Мощность ( 3600 rpm )	[кВт]	8,7
Циклонный фильтр	[-]	Нет
Класс эмиссии	[-]	EU Stage V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ		
Объем бака орошения	[л]	20
Объем топливного бака (бензин)	[л]	6,1
Объем масла в двигателе (10W/30)	[л]	1,1

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ		
Уровень шума L <sub>pA,d</sub>	[dB]	92
Уровень шума L <sub>WA,G</sub>	[dB]	101+4
Вибрация a <sub>hvd</sub>	[m/s <sup>2</sup> ]	5,22+2,09