



Эти резчики были разработаны с конкретной целью - стать лучшими в своем классе для самых сложных условий работы в аренде.





TYPE	Габаритные размеры (мм)				
	H _{MIN}	H _{MAX}	W	D _{MIN}	D _{MAX}
RZ 200B	950	1250	540	500	520

ОСОБЕННОСТИ
Рамная конструкция
Подъемная петля
Ручной тормоз
Встроенная система орошения
Закрытые подшипники в колесах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес	[кг]	115
Глубина реза	[мм]	190/200
Диаметр диска	[мм]	500/520
Посадочное отверстие	[мм]	25,4
Частота вращения	[об/мин]	2500
Механизм передвижения	[-]	Ручной
Электростарт	[-]	Нет

Доп. аксессуары	
Счетчик моточасов	<input type="radio"/>
Рычаг газа на панели управления	<input type="radio"/>
Диск для асфальта	<input type="radio"/>
Диск для бетона	<input type="radio"/>

ДВИГАТЕЛЬ		
Модель двигателя	B&S	XR 2100
Топливо	[-]	Бензин
Мощность (3600 rpm)	[кВт]	9,93
Циклонный фильтр	[-]	Нет
Класс эмиссии	[-]	EU Stage V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ		
Объем бака орошения	[л]	20
Объем топливного бака (бензин)	[л]	6,6
Объем масла в двигателе (10W/30)	[л]	1,1

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ		
Уровень шума L _{pA,d}	[dB]	94
Уровень шума L _{WA,G}	[dB]	107+4
Вибрация a _{hvd}	[m/s ²]	5,22+2,09