

## Серия SHIELD

#### для достижения



Идеальный обзор оператору во всех направлениях повышает безопасность и качество выполняемых работ.

### Эргономичное рабочее место

Все органы управления расположены в пределах досягаемости оператора.

#### Двигатель

Комплектуются бензиновыми двигателями Honda GX 690 и дизельными HATZ 2G40





#### Ходовые фары

Передние и задние LED фонари в стандарте

#### Складывающаяся рама

Обеспечивает защиту оператора

#### Система орошения

Бак для воды объемом 100л с электронным расходомером

#### Гидравлическое управление

Полный привод, гидравлическая система управления вибраций и движением для удобства оператора

#### Два вибратора

Вибратор в каждом вальце с возможностью отключения вибратора в заднем вальце.


#### Безопасность при транспортировке

Точки крепления для обеспечения равновесного положения при транспортировке



# NIC

## **VT 100H**



TYPE	Габаритные размеры (мм)						
VT 100H	Н	H1	L	Α	D	Т	
	2370	1560	2140	1400	580	9,5	
	G	H2 '		W	W1	W2	
	220	490	10	000	1090	45	

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПАРАМЕТ	РЫ					
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ							
Bec	[кг]	1460					
Ширина барабана	[MM]	1000					
Диаметр барабана	[MM]	580					
Центробежная сила	[ĸH]	2x16					
Частота	[Гц]	60					
Амплитуда	[MM]	0,5					
Скорость движения вперед	[KM/4]	0-10					
Скорость движения назад	[км/ч]	0-10					
Производительность	[m²Гц]	10 000					
Преодолеваемый уклон	[%]	20					
Радиус разворота	[M]	1830					
Зазор слева, right	[MM]	45; 45					
Электростартер	[-]	Yes					
двигл	ДВИГАТЕЛЬ						
Модель двигателя	Hatz	2 G 40					
Топливо	[-]	Дизель					
<b>Мощность</b> ( 3600 r./min )	[кВт]	15,4					
Охлаждение	[-]	Air					
Экологический класс	[-]	EU Stage V					



ТЕХНИЧЕСКИЕ П	APAMET	РЫ					
технические жидкости							
Объем бака для воды	[л]	100					
Объем топливного бака	[л]	32					
Объем масла в двигателе (10W30)	[л]	3					
Объем масла в гидравлике (OH-HV 46)	[л]	34					
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ							
Уровень шума L <sub>P</sub> A,d	[dB]	90+4					
Уровень шума Lwa,g	[dB]	106					
Вибрация avd	[M/C <sup>2</sup> ]	0,7+0,35					
Вибрация ahvd	[M/C <sup>2</sup> ]	6,2+2,5					

ОСОБЕННОСТИ
Два вибратора
Система орошения
Точки крепления
Ходовые фары

ДОП.АКСЕССУАРЫ	
Брезентовая крыша	0
Оранжевый проблесковый маяк	0
Звуковой сигнал движения задним ходом	0
Ящик для документов	0
Выключатель вибрации заднего вальца на панели	0
Проблесковые огни (перед, зад, маяк)	0