



Эти резчики были разработаны с конкретной целью - стать лучшими в своем классе для самых сложных условий работы в аренде.





TYPE	Габаритные размеры (мм)			
	H <sub>MIN</sub>	H <sub>MAX</sub>	W	D
RZ 170	950	1250	540	450

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес	[кг]	110
Глубина реза	[мм]	170
Диаметр диска	[мм]	450
Посадочное отверстие	[мм]	25,4
Частота вращения	[об/мин]	2800
Механизм передвижения	[-]	Ручной
Электростарт	[-]	Нет

### ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Honda	GX390
Топливо	[-]	Бензин
Мощность ( 3600 rpm )	[кВт]	8,7
Циклонный фильтр	[-]	Нет
Класс эмиссии	[-]	EU Stage V

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Объем бака орошения	[л]	20
Объем топливного бака (бензин)	[л]	6,1
Объем масла в двигателе (10W/30)	[л]	1,1

### ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Уровень шума L <sub>pA,d</sub>	[dB]	92
Уровень шума L <sub>WA,G</sub>	[dB]	101+4
Вибрация a <sub>hvd</sub>	[m/s <sup>2</sup> ]	5,22+2,09

## ОСОБЕННОСТИ

Рамная конструкция

Подъемная петля

Ручной тормоз

Встроенная система орошения

Закрытые подшипники в

колесах

## Доп. аксессуары

Счетчик моточасов

Рычаг газа на панели управления

Диск для асфальта

Диск для бетона