



PRO серия

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Эти резчики были разработаны с конкретной целью - стать лучшими в своем классе для самых сложных условий работы в аренде.





TYPE	Габаритные размеры (мм)				
	H _{MIN}	H _{MAX}	W	D _{MIN}	D _{MAX}
RZ 120	950	1250	540	350	400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес	[кг]	100
Глубина реза	[мм]	120/140
Диаметр диска	[мм]	350/400
Посадочное отверстие	[мм]	25,4
Частота вращения	[об/мин]	3400
Механизм передвижения	[-]	Ручной
Электростарт	[-]	Нет

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Honda	GX270
Топливо	[-]	Бензин
Мощность (3600 rpm)	[кВт]	6,3
Циклонный фильтр	[-]	Нет
Класс эмиссии	[-]	EU Stage V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Объем бака орошения	[л]	20
Объем топливного бака (бензин)	[л]	5,3
Объем масла в двигателе (10W/30)	[л]	1,1

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Уровень шума L _{pA,d}	[dB]	101
Уровень шума L _{WA,G}	[dB]	110
Вибрация a _{hvd}	[m/s ²]	12,5

ОСОБЕННОСТИ

- Рамная конструкция
- Подъемная петля
- Стояночный тормоз
- Встроенная система орошения
- Закрытые подшипники в колесах
- Регулируемая ручка
- Защита шкива

Доп. аксессуары

- Счетчик моточасов
- Рычаг газа на панели управления
- Диск для асфальта
- Диск для бетона